



INFORMACIÓN TÉCNICA

ISPA - 36 AFLOJATODO



PROFESIONAL

www.ispaquimica.com

Tlf. 957 602 677

Fax. 957118931

info@ispaquimica.com

Polg. Ind. San
Pancracio.
Avda. Iryda parc. 1
Nave 3
14500 PUENTE GENIL
CÓRDOBA

ESPECIFICACIONES:

Aspecto..... Líquido Translúcido

Color Amarillo

Olor característico.

MEMORIA DE CALIDAD:

Desbloqueante y lubricante rápido de múltiples aplicaciones. Aflojatodo.

Ispa-36 disuelve rápidamente el moho, suciedad, grasa y toda clase de residuos, llegando a las zonas más inaccesibles debido a su excelente penetrabilidad.

No perjudica a las zonas acabadas, por lo que puede ser utilizado sobre cualquier superficie, produciendo un efecto protector contra la corrosión.

APLICACIONES:

Se utiliza para aflojar rápidamente tornillos, tuercas, cerrojos, bisagras, grifos, frenos, cerraduras, etc...

Su aplicación es especialmente recomendada en talleres de vehículos, fontanerías, fábricas y en toda la industria en general.

DOSIS DE USO Y EMPLEO:

Se recomienda emplearlo puro, por pulverización, inmersión o brocheado.

Si se utiliza por pulverización, se recomienda esperar unos segundos, al término de los cuales la pieza se podrá desbloquear.

PRECAUCIONES:

No ingerir. Consérvese bajo llave y Manténgase fuera del alcance de los niños.

Manténgase el recipiente bien cerrado.

Conservar alejado de toda llama o fuente de chispa. No fumar.

En caso de accidente o peligro para la salud, acuda a su médico o consulte al Servicio de Información Toxicológica

TLF. 915620420

No mezclar con otros productos químicos.

PRESENTACIÓN:

Envases de polietileno capacidad: 5 – 10 – 25 Lts.

Bidones metálicos capacidad: 200 Lts.

Contenedor capacidad: 1000 Lts.

REGISTROS:

NUMERO DE REGISTRO INDUSTRIAL: 14/ 24.008

PRODUCTO INSCRITO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA.

NOTAS INFORMATIVAS:

Las informaciones contenidas en esta ficha, se destinan a aconsejar a nuestros clientes de la mayor manera posible.

Aunque han sido cuidadosamente comprobadas, solo se dan a título de referencia, y no implican responsabilidad por nuestra parte.