



INFORMACIÓN TÉCNICA

TADRIN

TALADRINA BLANCA



PROFESIONAL

www.ispaquimica.com

Tlf. 957 602 677

Fax. 957118931

info@ispaquimica.com

Polg. Ind. San
Pancraccio.
Avda. Iryda parc. 1
Nave 3
14500 PUENTE GENIL
CÓRDOBA

ESPECIFICACIONES:

Aspecto..... Fluido Translúcido
Color Marrón
Olor característico.

MEMORIA DE CALIDAD:

Lubricante soluble en agua para el rectificado de metales.
No embota la muela.
Anticorrosivo.
Perfecta visibilidad en el mecanizado.
Puede utilizarse con toda clase de aguas.

APLICACIONES:

Se utiliza para el rectificado de metales y también para mecanizado en general, especialmente torneado.

DOSIS DE USO Y EMPLEO:

La dosis orientativa es la siguiente:
Torneado..... 5% en agua
Pesado..... 4% en agua
Uso general..... 3% en agua
Mecanizado Severo.... 7% en agua.

PRECAUCIONES:

No ingerir. Consérvese bajo llave y Manténgase fuera del alcance de los niños.
En caso de accidente consulte al Servicio de Información Toxicológica tlf. 915620420
No mezclar con otros productos químicos.
Para más información, consultar la FDS del producto.

PRESENTACIÓN:

Envases de polietileno blancos translúcidos capacidad: 5 – 10 – 25 Lts.
Bidones metálicos capacidad: 200 Lts.
Contenedor capacidad: 1000 Lts.

REGISTROS:

NUMERO DE REGISTRO INDUSTRIAL: 14/ 24.008
PRODUCTO INSCRITO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA.

NOTAS INFORMATIVAS:

Las informaciones contenidas en esta ficha, se destinan a aconsejar a nuestros clientes de la mayor manera posible.
Aunque han sido cuidadosamente comprobadas, solo se dan a título de referencia, y no implican responsabilidad por nuestra parte.